



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

УкрТехПром
SuperTechProm

0 800 605 612
utp.ua utp.com.ua



6.95-16
ВлИ-5 **2**



12.00R18
UTP21 **3**



7.50-20
UTP-173 **4**



16/70-20
UTP-50 **5**



1200-500-508
ИД-П 284 **6**



1100x400-533
O-47AM **7**



1220-400-533
ИП-184 **8**



15.00-21
МР-913 **9**



1300-530-533
ВЛ-3 **10**



525/70R21
STP-66 **11**



1350-550-533R
ИД-370 **12**



18.00-25
ВФ-76Б **15**



21.00-33
ВФ-166А **16**



5.00-10
ДТ-48 **17**



6L-12
ST-421 **18**



500/50R17
UTP-77 **19**



16.5/70-18
КФ-97 **20**



9.00-20
UTP-223 **21**



21.3R24
UTP-14 **22**



28.1-25
ДФ-16А **23**



23.1R26
Ф-37 **24**



9.5R32/42
Ф-268/289 **25**



30.5LR32
ДН-101 **26**



15.5R38
Д-2А **27**



9.5R44/48
ДЕ-16/17 **28**

шины для грузовых автомобилей

шины для внедорожных карьерных автомобилей

шины для сельскохозяйственной техники

175/80-16 (6.95-16)

Модель: ВЛИ-5

*Всесезонная шина
для легкогрузовых
автомобилей*

Индекс нагрузки/символ скорости	85P
Тип рисунка протектора	All-season
Ширина профиля, не более, $\pm 1,5\%$, мм	178
Наружный диаметр, $\pm 1,5\%$, мм	692
Максимальная скорость, км/ч	150
Мах допустимая нагрузка, кг	515
Давление, соответствующее тах допустимой нагрузке, кПа	210



*Произведено в Украине
под собственным брендом*



SuperTechProm

12.00R18 (320R457)

Модель: UTP21

*Специальная шина
повышенной проходимости
с регулируемым давлением
для грузовых автомобилей*

Индекс нагрузки/символ скорости	135K
Тип рисунка протектора	Off-road
Ширина профиля, не более, $\pm 1,5\%$, мм	337
Наружный диаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1084
Максимальная скорость, км/ч	110
Мах допустимая нагрузка, кг	2180
Давление, соответствующее тах допускаяемой нагрузке, кПа	490



*Произведено в Украине
под собственным брендом*



UkrTechProm

7.50-20 (220-508)

Модель: УТР-173

Шина с универсальным рисунком протектора для грузовых автомобилей и прицепов

Норма слойности	8
Индекс нагрузки/символ скорости	119/116J
Тип рисунка протектора	Universal
Ширина профиля, не более, $\pm 1,5\%$, мм	213
Наружный диаметр, $\pm 1,5\%$, мм	928
Максимальная скорость, км/ч	100
Мах допустимая нагрузка, кг	1360/1250
Давление, соответствующее тах допускаемой нагрузке, кПа	440



*Произведено в Украине
под собственным брендом*



UkrTechProm

16/70-20

Модель: УТР-50

Шина для грузовых автомобилей, прицепов, сельскохозяйственной и спецтехники

Норма слойности	14
Индекс нагрузки/символ скорости	154F
Тип рисунка протектора	Universal
Ширина профиля, не более, $\pm 1,5\%$, мм	410
Наружный диаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1090
Максимальная скорость, км/ч	80
Мах допустимая нагрузка, кг	3075
Давление, соответствующее тах допускаемой нагрузке, кПа	500



*Произведено в Украине
под собственным брендом*



UkrTechProm

1200x500-508 (500/70-20)

Модель: ИД-П 284

*Специальная шина
повышенной проходимости
с регулируемым давлением
для грузовых автомобилей*

Норма слойности	16
Индекс нагрузки/символ скорости	156F
Тип рисунка протектора	Off-road
Ширина профиля, не более, $\pm 1,5\%$, мм	475
Наружный диаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1185
Максимальная скорость, км/ч	80
Мах допустимая нагрузка, кг	4000
Давление, соответствующее тах допустимой нагрузке, кПа	520



*Произведено в Украине
под собственным брендом*



SuperTechProm

1100x400-533 (400/70-21)

Модель: O-47AM

*Специальная шина
повышенной проходимости
с регулируемым давлением
для грузовых автомобилей*

Норма слойности	12
Индекс нагрузки/символ скорости	145G
Тип рисунка протектора	Universal
Ширина профиля, не более, $\pm 1,5\%$, мм	410
Наружный диаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1120
Максимальная скорость, км/ч	90
Мах допустимая нагрузка, кг	2900
Давление, соответствующее тах допускаемой нагрузке, кПа	360



*Произведено в Украине
под собственным брендом*



UkrTechProm

1220x400-533 (400/85-21)

Модель: ИП-184

*Специальная шина
повышенной проходимости
с регулируемым давлением
для грузовых автомобилей*

Норма слойности	10
Индекс нагрузки/символ скорости	142G
Тип рисунка протектора	Off-road
Ширина профиля, не более, $\pm 1,5\%$, мм	418
Наружный диаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1200
Максимальная скорость, км/ч	90
Мах допустимая нагрузка, кг	2650
Давление, соответствующее тах допускаемой нагрузке, кПа	340



*Произведено в Украине
под собственным брендом*



UkrTechProm

15.00-21 (425/90-21)

Модель: МР-913

*Специальная шина
повышенной проходимости
с регулируемым давлением
для грузовых автомобилей*

Норма слойности	12
Индекс нагрузки/символ скорости	161J
Тип рисунка протектора	Off-road
Ширина профиля, не более, $\pm 1,5\%$, мм	430
Наружный диаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1308
Максимальная скорость, км/ч	100
Мах допустимая нагрузка, кг	4625
Давление, соответствующее тах допустимой нагрузке, кПа	600



*Произведено в Украине
под собственным брендом*



UkrTechProm

1300x530-533 (530/70-21)

Модель: ВИ-3

*Специальная шина
повышенной проходимости
с регулируемым давлением
для грузовых автомобилей*

Норма слойности	12
Индекс нагрузки/символ скорости	156F
Тип рисунка протектора	Off-road
Ширина профиля, не более, $\pm 1,5\%$, мм	525
Наружный диаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1280
Максимальная скорость, км/ч	80
Мах допустимая нагрузка, кг	4000
Давление, соответствующее тах допустимой нагрузке, кПа	390



*Произведено в Украине
под собственным брендом*



UkrTechProm

NEW

525/70R21

Модель: STP-66

*Специальная шина
повышенной
проходимости
с регулируемым
давлением
для грузовых
автомобилей*

Индекс нагрузки/ символ скорости	160/162/164 J/G/F
Тип рисунка протектора	Off-road
Ширина профиля, не более, $\pm 1,5\%$, мм	525
Наружный диаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1285
Максимальная скорость, км/ч	100/90/80
Мах допустимая нагрузка, кг	4500/4750/5000
Давление, соответствующее тах допускаемой нагрузке, кПа	500/570/600



*Произведено в Украине
под собственным брендом*



SuperTechProm

NEW

525/70R21

Модель: STP-66

*Специальная шина
повышенной проходимости
с регулируемым давлением
для грузовых автомобилей*

Индекс нагрузки/символ скорости	172/D
Тип рисунка протектора	Off-road
Ширина профиля, не более, $\pm 1,5\%$, мм	525
Наружный диаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1285
Максимальная скорость, км/ч	65
Мах допустимая нагрузка, кг	6300
Давление, соответствующее тах допускаемой нагрузке, кПа	650

УСИЛЕННАЯ

*Произведено в Украине
под собственным брендом*



SuperTechProm

1350x550-533R (550/75R21)

Модель: ИД-370

*Специальная шина
повышенной
проходимости
с регулируемым
давлением
для грузовых
автомобилей*

Индекс нагрузки/ символ скорости	160/162/164 G/F/E
Тип рисунка протектора	Off-road
Ширина профиля, не более, $\pm 1,5\%$, мм	550
Наружный диаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1350
Максимальная скорость, км/ч	90/80/70
Мах допустимая нагрузка, кг	4500/4750/5000
Давление, соответствующее тах допускаемой нагрузке, кПа	540/560/590



*Произведено в Украине
под собственным брендом*



UkrTechProm

1350x550-533R (550/75R21)

Модель: ИД-370

*Специальная шина
повышенной проходимости
с регулируемым давлением
для грузовых автомобилей*

Индекс нагрузки/символ скорости	172D
Тип рисунка протектора	Off-road
Ширина профиля, не более, $\pm 1,5\%$, мм	550
Наружный диаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1350
Максимальная скорость, км/ч	65
Мах допустимая нагрузка, кг	6300
Давление, соответствующее тах допустимой нагрузке, кПа	785

УСИЛЕННАЯ

*Произведено в Украине
под собственным брендом*



UkrTechProm

18.00-25

Модель: ВФ-76Б

*Шина
для внедорожных
карьерных
автомобилей*

Норма слойности	32
Индекс нагрузки/символ скорости	183В
Тип рисунка протектора	E-3 (career)
Ширина профиля, не более, $\pm 1,5\%$, мм	498
Наружный диаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1615
Максимальная скорость, км/ч	50
Мах допустимая нагрузка, кг	8750
Давление, соответствующее тах допустимой нагрузке, кПа	575



*Произведено в Украине
под собственным брендом*



UkrTechProm

21.00-33

Модель: ВФ-166А

*Шина
для внедорожных
карьерных
автомобилей*

Норма слойности	32
Индекс нагрузки/символ скорости	195B
Тип рисунка протектора	E-3 (career)
Ширина профиля, не более, $\pm 1,5\%$, мм	571
Наружный диаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1940
Максимальная скорость, км/ч	50
Мах допустимая нагрузка, кг	12150
Давление, соответствующее тах допустимой нагрузке, кПа	575



*Произведено в Украине
под собственным брендом*



UkrTechProm

5.00-10

Модель: DT-48

*Сельскохозяйственная
шина для дополнительного
оборудования
и малогабаритных
тракторов*

Индекс нагрузки/символ скорости	70A6
Тип рисунка протектора	Universal
Ширина профиля, не более, $\pm 1,5\%$, мм	145
Наружный диаметр, $\pm 1,5\%$, мм	505
Максимальная скорость, км/ч	30
Мах допустимая нагрузка, кг	335
Давление, соответствующее тах допустимой нагрузке, кПа	300



*Произведено в Украине
под собственным брендом*



UkrTechProm

6L-12

Модель: ST-421

*Сельскохозяйственная
шина для дополнительного
оборудования и мало-
габаритных тракторов*

Индекс нагрузки/символ скорости	44A6
Тип рисунка протектора	Off-road
Ширина профиля, не более, $\pm 1,5\%$, мм	155
Наружный диаметр, $\pm 1,5\%$, мм	570
Максимальная скорость, км/ч	30
Мах допустимая нагрузка, кг	160
Давление, соответствующее тах допускаяемой нагрузке, кПа	100



*Произведено в Украине
под собственным брендом*



SuperTechProm

500/50R17

Модель: UTP-77

*Низкопрофильная
универсальная шина
для несущих колес
различной прицепной
сельскохозяйственной
техники*

Норма слойности	14
Индекс нагрузки/символ скорости	149A8
Тип рисунка протектора	Universal
Ширина профиля, не более, $\pm 1,5\%$, мм	503
Наружный диаметр, $\pm 1,5\%$, мм	932
Максимальная скорость, км/ч	40
Мах допустимая нагрузка, кг	3250
Давление, соответствующее мах допусаемой нагрузке, кПа	350



*Произведено в Украине
под собственным брендом*



SuperTechProm

16.5/70-18

Модель: КФ-97

*Всезонная шина
для различных прицепных
и самоходных
сельскохозяйственных
машин*

Норма слойности	10
Индекс нагрузки/символ скорости	153A6
Тип рисунка протектора	Universal
Ширина профиля, не более, $\pm 1,5\%$, мм	425
Наружный диаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1065
Максимальная скорость, км/ч	30
Мах допустимая нагрузка, кг	3650
Давление, соответствующее тах допускаемой нагрузке, кПа	410



*Произведено в Украине
под собственным брендом*



SuperTechProm

9.00-20 (240-508)

Модель: УТР-223

*Шина
для направляющих
колес тракторов
и несущих колес
сельскохозяйственных
машин*

Норма слойности	6
Индекс нагрузки/символ скорости	112A6
Тип рисунка протектора	Universal
Ширина профиля, не более, $\pm 1,5\%$, мм	234
Наружный диаметр, $\pm 1,5\%$, мм	930
Максимальная скорость, км/ч	30
Мах допустимая нагрузка, кг	1120
Давление, соответствующее тах допускаемой нагрузке, кПа	260



*Произведено в Украине
под собственным брендом*



UkrTechProm

21.3R24 (530R610)

Модель: UTP-14

*Шина
для ведущих колес
тракторов
и сельскохозяйственных
машин*

Норма слойности	10/12
Индекс нагрузки/символ скорости	140A6/150B
Тип рисунка протектора	Off-road
Ширина профиля, не более, $\pm 1,5\%$, мм	540
Наружный диаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1400
Максимальная скорость, км/ч	30/50
Мах допустимая нагрузка, кг	2500/3350
Давление, соответствующее тах допускаемой нагрузке, кПа	160/240

*Произведено в Украине
под собственным брендом*



UkrTechProm

28.1-25 (720-635)

Модель: ДФ-16А

*Всезонная
сельскохозяйственная шина
для ведущих колес
тракторов*

Норма слойности	22
Индекс нагрузки/символ скорости	185B
Тип рисунка протектора	Off-road
Ширина профиля, не более, $\pm 1,5\%$, мм	710
Наружный диаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1730
Максимальная скорость, км/ч	50
Мах допустимая нагрузка, кг	9250
Давление, соответствующее тах допускаемой нагрузке, кПа	360



*Произведено в Украине
под собственным брендом*



SuperTechProm

23.1R26

Модель: Ф-37

*Шина
радиальной конструкции
для ведущих колес
тракторов и комбайнов*

Норма слойности	10/12
Индекс нагрузки/символ скорости	148A8/153A8
Ширина профиля, не более, $\pm 1,5\%$, мм	587
Наружный диаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1605
Максимальная скорость, км/ч	40
Мах допустимая нагрузка, кг	3150/3650
Давление, соответствующее тах допустимой нагрузке, кПа	120/160



*Произведено в Украине
под собственным брендом*



UkrTechProm

9.5R32/42

Модель: Ф-268/289

*Узкопрофильная
всесезонная шина
для сельско-
хозяйственной
техники*

Размер	9.5R32	9.5R42
Модель	Ф-268	Ф-289
Индекс нагрузки/символ скорости	112A8	118A6
Тип рисунка протектора	Off-road	
Ширина профиля, не более, $\pm 1,5\%$, мм	241	
Наружный диаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1245	1500
Максимальная скорость, км/ч	40	30
Мах допустимая нагрузка, кг	1120	1320
Давление, соответствующее тах допустимой нагрузке, кПа	160	240

*Произведено в Украине
под собственным брендом*



SuperTechProm

30.5LR32

Модель: DN-101

*Низкопрофильная
сельскохозяйственная
шина для ведущих колес
комбайнов*

Индекс нагрузки/символ скорости	167A8
Тип рисунка протектора	Off-road
Ширина профиля, не более, $\pm 1,5\%$, мм	775
Наружный диаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1820
Максимальная скорость, км/ч	40
Мах допустимая нагрузка, кг	5450
Давление, соответствующее тах допустимой нагрузке, кПа	160



*Произведено в Украине
под собственным брендом*



UkrTechProm

15.5R38

Модель: Д2А

*Радиальная шина
для ведущих колес
тракторов и другой
сельскохозяйственной
техники*

Норма слойности	134A8
Индекс нагрузки/символ скорости	Off-road
Ширина профиля, не более, $\pm 1,5\%$, мм	394
Наружный диаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1570
Максимальная скорость, км/ч	40
Мах допустимая нагрузка, кг	2120
Давление, соответствующее тах допускаемой нагрузке, кПа	160



*Произведено в Украине
под собственным брендом*



UkrTechProm

9.5R44/48

Модель: DE-16/17

*Узкопрофильная
всесезонная шина
для сельско-
хозяйственной
техники*

Размер	9.5R44	9.5R48
Модель	DE-16	DE-17
Индекс нагрузки/символ скорости	127A8	129A8
Тип рисунка протектора	Off-road	
Ширина профиля, не более, $\pm 1,5\%$, мм	241	
Наружный диаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1550	1650
Максимальная скорость, км/ч	40	40
Мах допустимая нагрузка, кг	1750	1850
Давление, соответствующее тах допустимой нагрузке, кПа	330	320



*Произведено в Украине
под собственным брендом*



SuperTechProm