



КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

УкрТехПром
SuperTechProm

0 800 605 612
utp.ua utp.com.ua



6.95-16
ВлИ-5

2



12.00R18
УТП-21

3



7.50-20
УТП-173

4



16/70-20
УТП-50

5



1200-500-508
ИД-П 284

6



1100x400-533
О-47АМ

7



1220-400-533
ИП-184

8



15.00-21
МР-913+

9



1300-530-533
ВЛ-3

10 11



525/70R21
СТР-66

12



1350-550-533R
ИД-370

13 14



18.00-25
ВФ-76Б

15



21.00-33
ВФ-166А

16



5.00-10
ДТ-48

17



6L-12
СТ-421

18



500/50R17
УТП-77

19



16.5/70-18
КФ-97

20



9.00-20
УТП-223

21



21.3R24
УТП-14

22



28.1-25
ДФ-16А

23



23.1R26
Ф-37

24



9.5R32/42
Ф-268/289

25



30.5LR32
ДН-101

26



15.5R38
Д-2А

27



9.5R44/48
ДЕ-16/17

28

шины для вантажних
автомобілів

шины для позашляхових
кар'єрних автомобілів

шины для сільськогосподарської
техніки

175/80-16 (6.95-16)

Модель: ВЛИ-5

*Всесезонна шина
для легковантажних
автомобілів*

Індекс навантаження/індекс швидкості	85P
Тип рисунку протектора	All-season
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$, мм	178
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$, мм	692
Максимальна швидкість, км/год	150
Мах допустиме навантаження, кг	515
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	210



*Вироблено в Україні
під власним брендом*



SuperTechProm

12.00R18 (320R457)

Модель: UTP21

*Спеціальна шина
підвищеної прохідності
з регульованим тиском
для вантажних
автомобілів*

Індекс навантаження/індекс швидкості	140K
Тип рисунку протектора	Off-road
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$, мм	337
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1084
Максимальна швидкість, км/год	110
Мах допустиме навантаження, кг	2500
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	520

*Вироблено в Україні
під власним брендом*



SuperTechProm

7.50-20 (220-508)

Модель: UTP-173

*Шина з універсальним
рисунком протектора
для вантажних
автомобілів
та причепів*

Норма шарування	8
Індекс навантаження/індекс швидкості	119/116J
Тип рисунку протектора	Universal
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$, мм	213
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$, мм	928
Максимальна швидкість, км/год	100
Мах допустиме навантаження, кг	1360/1250
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	440



*Вироблено в Україні
під власним брендом*



UkrTechProm

16/70-20

Модель: UTP-50

*Шина для вантажних
автомобілів, причепів,
сільськогосподарської
та спецтехніки*

Норма шарування	14
Індекс навантаження/індекс швидкості	154F
Тип рисунку протектора	Universal
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$, мм	410
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1090
Максимальна швидкість, км/год	80
Мах допустиме навантаження, кг	3750
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	500



*Вироблено в Україні
під власним брендом*



UkrTechProm

1200x500-508 (500/70-20)

Модель: ИД-П 284

*Спеціальна шина
підвищеної прохідності
з регульованим тиском
для вантажних
автомобілів*

Норма шарування	16
Індекс навантаження/індекс швидкості	156F
Тип рисунку протектора	Off-road
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$, мм	475
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1180
Максимальна швидкість, км/год	80
Мах допустиме навантаження, кг	4000
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	520

*Вироблено в Україні
під власним брендом*



SuperTechProm

1100x400-533 (400/70-21)

Модель: O-47AM

*Спеціальна шина
підвищеної прохідності
з регульованим тиском
для вантажних
автомобілів*

Норма шарування	12
Індекс навантаження/індекс швидкості	145G
Тип рисунку протектора	Universal
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$, мм	410
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1120
Максимальна швидкість, км/год	90
Мах допустиме навантаження, кг	2900
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	360



*Вироблено в Україні
під власним брендом*



UkrTechProm

1220x400-533 (400/85-21)

Модель: ИП-184

*Спеціальна шина
підвищеної прохідності
з регульованим тиском
для вантажних
автомобілів*

Сезон	всесезонна
Кількість шарів корду	10
Індекс навантаження	142
Індекс швидкості	G
Тип рисунку протектора	Off-road
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$, мм	418
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1200
Максимальна швидкість, км/год	90
Мах допустиме навантаження, кг	2650
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	340
Тип транспортного засобу: вантажний автомобіль (КАМАЗ)	
Комплектація: з камерою	



*Вироблено в Україні
під власним брендом*



UkrTechProm

15.00-21

Модель: МР-913+

*Спеціальна шина
підвищеної прохідності
з регульованим тиском
для вантажних
автомобілів*

Норма шарування	12
Індекс навантаження/індекс швидкості	161J
Тип рисунку протектора	Off-road
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$, мм	430
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1308
Максимальна швидкість, км/год	100
Мах допустиме навантаження, кг	4625
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	600



*Вироблено в Україні
під власним брендом*



UkrTechProm

1300x530-533 (530/70-21)

Модель: ВІ-3

*Спеціальна шина
підвищеної прохідності
з регульованим тиском
для вантажних
автомобілів*

Норма шарування	12
Індекс навантаження/індекс швидкості	156F
Тип рисунку протектора	Off-road
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$, мм	525
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1280
Максимальна швидкість, км/год	80
Мах допустиме навантаження, кг	4000
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	390



*Вироблено в Україні
під власним брендом*



UkrTechProm

1300x530-533 (530/70-21)

Модель: ВІ-3

*Спеціальна шина
підвищеної прохідності
з регульованим тиском
для вантажних
автомобілів*

Сезон	всесезонна
Кількість шарів корду	16
Індекс навантаження	162
Індекс швидкості	G
Тип рисунку протектора	Off-road
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$, мм	525
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1290
Максимальна швидкість, км/год	90
Мах допустиме навантаження, кг	4750
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	520
Тип транспортного засобу: вантажний автомобіль (КрАЗ)	
Комплектація: з камерою та ободовою стрічкою	

*Вироблено в Україні
під власним брендом*



UkrTechProm

NEW

525/70R21

Модель: STP-66

*Спеціальна шина
підвищеної прохідності
з регульованим тиском
для вантажних
автомобілів*

Індекс навантаження/ індекс швидкості	160/162/164 J/G/F
Тип рисунку протектора	Off-road
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$, мм	525
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1300
Максимальна швидкість, км/год	100/90/80
Мах допустиме навантаження, кг	4500/4750/5000
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	590/620/650



*Вироблено в Україні
під власним брендом*



SuperTechProm

1350x550-533R (550/75R21)

Модель: ИД-370

*Спеціальна шина
підвищеної прохідності
з регульованим тиском
для вантажних
автомобілів*

Індекс навантаження/ індекс швидкості	160/162/164 G/F/E
Тип рисунку протектора	Off-road
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$, мм	550
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1350
Максимальна швидкість, км/год	90/80/70
Мах допустиме навантаження, кг	4500/4750/5000
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	540/560/590



*Вироблено в Україні
під власним брендом*



UkrTechProm

1350x550-533R (550/75R21)

Модель: ИД-370

*Спеціальна шина
підвищеної прохідності
з регульованим тиском
для вантажних
автомобілів*

Індекс навантаження/індекс швидкості	172D
Тип рисунку протектора	Off-road
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$, мм	550
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1350
Максимальна швидкість, км/год	65
Мах допустиме навантаження, кг	6300
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	785

ПОСИЛЕНА

*Вироблено в Україні
під власним брендом*



UkrTechProm

18.00-25

Модель: ВФ-76Б

*Шина
для позашляхових
кар'єрних
автомобілів*

Норма шарування	32
Індекс навантаження/індекс швидкості	183В
Тип рисунку протектора	Е-3 (career)
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$, мм	498
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1615
Максимальна швидкість, км/год	50
Мах допустиме навантаження, кг	8750
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	600



*Вироблено в Україні
під власним брендом*



UkrTechProm

21.00-33

Модель: ВФ-166А

*Шина
для позашляхових
кар'єрних
автомобілів*

Норма шарування	32
Індекс навантаження/індекс швидкості	195В
Тип рисунку протектора	Е-3 (career)
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$, мм	571
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1940
Максимальна швидкість, км/год	50
Мах допустиме навантаження, кг	12150
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	575



*Вироблено в Україні
під власним брендом*



UkrTechProm

5.00-10

Модель: DT-48

*Сільськогосподарська
шина для додаткового
обладнання
та малогабаритних
тракторів*

Індекс навантаження/індекс швидкості	70A6
Тип рисунку протектора	Universal
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$, мм	145
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$, мм	505
Максимальна швидкість, км/год	30
Мах допустиме навантаження, кг	335
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	300



*Вироблено в Україні
під власним брендом*



UkrTechProm

6L-12

Модель: ST-421

*Всесезонна
сільськогосподарська
шина для мінітракторів
та мотоблоків*

Індекс навантаження/індекс швидкості	44A6
Тип рисунку протектора	Off-road
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$, мм	155
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$, мм	570
Максимальна швидкість, км/год	30
Мах допустиме навантаження, кг	160
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	100



*Вироблено в Україні
під власним брендом*



SuperTechProm

500/50R17

Модель: UTP-77

*Низькопрофільна
універсальна шина
для несучих коліс
різної причіпної
сільськогосподарської
техніки*

Норма шарування	14
Індекс навантаження/індекс швидкості	149A8
Тип рисунку протектора	Universal
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$, мм	503
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$, мм	932
Максимальна швидкість, км/год	40
Мах допустиме навантаження, кг	3250
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	350



*Вироблено в Україні
під власним брендом*



SuperTechProm

16.5/70-18

Модель: КФ-97

*Всесезонна шина
для різних причіпних
та самохідних
сільськогосподарських
машин*

Норма шарування	14
Індекс навантаження/індекс швидкості	153A6
Тип рисунку протектора	Universal
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$, мм	425
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1065
Максимальна швидкість, км/год	30
Мах допустиме навантаження, кг	3650
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	410



*Вироблено в Україні
під власним брендом*



SuperTechProm

9.00-20 (240-508)

Модель: УТР-223

*Шина
для направляючих
колів тракторів
та несучих колів
сільськогосподарських
машин*

Норма шарування	6
Індекс навантаження/індекс швидкості	112A6
Тип рисунку протектора	Universal
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$, мм	234
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$, мм	930
Максимальна швидкість, км/год	30
Мах допустиме навантаження, кг	1120
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	260



*Вироблено в Україні
під власним брендом*



UkrTechProm

21.3R24 (530R610)

Модель: UTP-14

*Шина для ведучіх
колів тракторів та
сільськогосподарських
машин*

Норма шарування	10/12
Індекс навантаження/індекс швидкості	140A6/150B
Тип рисунку протектора	Off-road
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$, мм	540
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1400
Максимальна швидкість, км/год	30/50
Мах допустиме навантаження, кг	2500/3350
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	160/240

*Вироблено в Україні
під власним брендом*



UkrTechProm

28.1-25 (720-635)

Модель: ДФ-16А

*Всесезонна
сільськогосподарська
шина для ведучіх
коліс тракторів*

Норма шарування	22
Індекс навантаження/індекс швидкості	185B
Тип рисунку протектора	Off-road
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$, мм	710
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1730
Максимальна швидкість, км/год	50
Мах допустиме навантаження, кг	9250
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	360



*Вироблено в Україні
під власним брендом*



SuperTechProm

23.1R26

Модель: Ф-37

*Шина радіальної
конструкції
для ведучих коліс
тракторів
та комбайнів*

Норма шарування	10/12
Індекс навантаження/індекс швидкості	148A8/153A8
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$, мм	587
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1605
Максимальна швидкість, км/год	40
Мах допустиме навантаження, кг	3150/3650
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	120/160



*Вироблено в Україні
під власним брендом*



UkrTechProm

9.5R32/42

Модель: Ф-268/289

*Вузькопрофільна
всесезонна шина для
сільськогосподарської
техніки*

Розмір	9.5R32	9.5R42
Модель	Ф-268	Ф-289
Індекс навантаження/індекс швидкості	112A8	118A6
Тип рисунку протектора	Off-road	
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$, мм	241	
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1245	1500
Максимальна швидкість, км/год	40	30
Мах допустиме навантаження, кг	1120	1320
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	160	240

*Вироблено в Україні
під власним брендом*



SuperTechProm

30.5LR32

Модель: DN-101

*Низькопрофільна
сільськогосподарська
шина для ведучих
коліс комбайнів*

Індекс навантаження/індекс швидкості	167A8
Тип рисунку протектора	Off-road
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$, мм	775
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1820
Максимальна швидкість, км/год	40
Мах допустиме навантаження, кг	5450
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	160



*Вироблено в Україні
під власним брендом*



UkrTechProm

15.5R38 (400R965)

Модель: Д2А

*Радіальна шина
для ведучих коліс
тракторів та інших
сільськогосподарських
машин*

Норма шарування	14
Індекс навантаження/індекс швидкості	145A8
Тип рисунку протектора	Off-road
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$, мм	394
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1570
Максимальна швидкість, км/год	40
Мах допустиме навантаження, кг	2900
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	210



*Вироблено в Україні
під власним брендом*



UkrTechProm

9.5R44/48

Модель: DE-16/17

*Вузькопрофільна
всесезонна шина для
сільськогосподарської
техніки*

Розмір	9.5R44	9.5R48
Модель	DE-16	DE-17
Індекс навантаження/індекс швидкості	127A8	129A8
Тип рисунку протектора	Off-road	
Ширина профілю, не більше, $\pm 1,5\%$, мм	241	
Зовнішній діаметр, $\pm 1,5\%$, мм	1550	1650
Максимальна швидкість, км/год	40	40
Мах допустиме навантаження, кг	1750	1850
Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	330	320

*Вироблено в Україні
під власним брендом*



SuperTechProm