



ШИНИ ДЛЯ ВАНТАЖНИХ ТА КАР'ЄРНИХ АВТОМОБІЛІВ

Шини вироблені під власним брендом. Мають на боковині маркування «UkrTechProm», «SuperTechProm» і логотип корпорації «Укртехпром»

OWN TYRE BRAND
PRODUCTION



ВЛИ-5
175/80-16



УТР21
12.00R18



УТР-173
7.50-20



УТР-50
16/70-20



ИД-П 284
1200x500-508



О-47АМ
1100x400-533



ИП-184
1220x400-533



МР-913+
15.00-21



БИ-3
1300x530-533



СТР-66
525/70R21



ИД-370
1350x550-533R



ВФ-76Б
18.00-25



ВФ-166А
21.00-33

Посадковий діаметр, дюйми	Розмір шини	Модель шини	Максимально допустиме навантаження, кгс	Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, кПа	Індекс навантаження	Камера	Норма шарованості	Обід рекомендацій	Обідна стрічка	Зовнішній діаметр, мм	Ширина профілю, мм, не більше	Статичний радіус, мм	Максимальна швидкість, км/год (Індекс швидкості)
Шини для вантажних автомобілів													
16	175/80-16 (6.95-16)	ВЛИ-5	515	210	85	6.95-16		5j	-	692	178	326	150(P)
18	12.00R18 (320R457)	УТР21	2500	520	140	12.00-18		465-228 (228Г-457)	205-457	1084	337	505	110(K)
20	7.50-20 (220-508)	УТР-173	1360 одинарне 1250 здвоєне	440	119 116	7.50-20 УК-2	8	6.0-20	6.7-20	928	213	443	100(J)
20	16/70-20	УТР-50	3750	500	154	16/70-20		13.0-20	300-508	1090	410	498	80(F)
20	1200x500-508 (500/70-20)	ИД-П 284	4000	520	156	1200x500-508	16	400Г-508	475-508	1180	475	548	80(F)
21	1100x400-533 (400/70-21)	О-47АМ	2900	360	145	1100x400-533	12	330-533	340-533	1120	410	525	90(G)
21	1220x400-533 (400/85-21)	ИП-184	2650	340	142	1220x400-533	10	310-533	340-533	1200	418	560	90(G)
21	15.00-21	МР-913+	4625	600	161	1220x400-533		330-533 440-533	475-533	1308	430	610	100(J)
21	1300x530-533 (530/70-21)	БИ-3	4000	390	156	1300x530-533	12	440-533	475-533	1280	525	585	80(F)
21	1300x530-533 (530/70-21)	БИ-3	4750	520	162	1300x530-533	16	440-533	475-533	1290	525	590	90(G)
21	525/70R21	СТР-66	4500 4750 5000	590 620 650	160 162 164	1300x530-533		440-533	475-533	1300	525	592	100(J) 90(G) 80(F)
21	1350x550-533R (550/75R21)	ИД-370	4500 4750 5000	540 560 590	160 162 164	1300x530-533		440-533	475-533	1350	550	625	90(G) 80(F) 70(E)
21	1350x550-533R (550/75R21)	ИД-370	6300	785	172	1300x530-533		440-533	475-533	1350	550	625	65(D)
Шини для кар'єрних автомобілів													
25	18.00-25	ВФ-76Б	8750	600	183	18.00-25		13.00	18.00-25	1615	498	745	50(B)
33	21.00-33	ВФ-166А	12150	575	195	21.00-33		15.00	21.00-33	1940	571	905	50(B)



ШИНИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

Шини вироблені під власним брендом. Мають на боковині маркування «UkrTechProm», «SuperTechProm» і логотип корпорації «Укртехпром»

**OWN TYRE BRAND
PRODUCTION**



DT-48
5.00-10



ST-421
6L-12



UTP-77
500/50R17



КФ-97
16.5/70-18



UTP-223
9.00-20



UTP-14
21.3R24



ДФ-16А
28.1-25



Ф-37
23.1R26



Ф-268 Ф-289
9.5R32 9.5R42



DN-101
30.5LR32



Д-2А
15.5R38



DE-16 DE-17
9.5R44 9.5R48

Посадковий діаметр, дюйми	Розмір шини	Модель шини	Максимально допустиме навантаження, кгс	Тиск, що відповідає максимальному навантаженню, КПа	Індекс навантаження	Камера	Обід рекомендований	Зовнішній діаметр, мм	Ширина профілю, мм, не більше	Статичний радіус, мм	Максимальна швидкість, км/год (індекс швидкості)
10	5.00-10	DT-48	335	300	70	4.50-10	4.00E	505	145	235	30(A6)
12	6L-12	ST-421	160	100	44	6-12	5JA	570	155	267	30(A6)
17	500/50R17	UTP-77	3250	350	149	безкамерна	16.00x17	932	503	420	40(A8)
18	16.5/70-18	КФ-97	3650	410	153	16.5-18	330-462	1065	425	484	30(A6)
18	16.5/70-18	КФ-97	3650	410	153	безкамерна	330-462	1065	425	484	30(A6)
20	9.00-20 (240-508)	UTP-223	1120	260	112	7.50-20	W8, W7	930	234	430	30(A6)
24	21.3R24 (530R610)	UTP-14	2500 3350	160 240	140 150	21.3-24	DW18	1400	540	640	30(A6) 50(B)
25	28.1-25 (720-635)	ДФ-16А	9250	360	185	23.1-26 28.1-25	24.00-25/2.5	1730	710	768	50(B)
26	23.1R26	Ф-37	3150 3650	120 160	148 153	23.1-26	DW20	1605	587	715	40(A8)
32	9.5R32	Ф-268	1120	160	112	9.5-32	W8	1245	241	579	40(A8)
32	30.5LR32	DN-101	5450	160	167	30.5-32	DW27	1820	775	810	40(A8)
38	15.5R38 (400R965)	Д-2А	2900	210	145	13.6-38	W14L	1570	394	720	40(A8)
42	9.5R42	Ф-289	1320	240	118	9.5-42	DW8	1500	241	720	30(A6)
44	9.5R44	DE-16	1750	330	127	безкамерна	W8	1550	241	735	40(A8)
48	9.5R48	DE-17	1850	320	129	безкамерна	W8	1650	241	785	40(A8)